

## WAVE POWER RACING 5W-50

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

**WAVE POWER RACING 5W-50** – это высокоэффективное моторное масло на основе синтетической технологии и базовых масел PAO (Poly-Alpha-Olyfine) исключительного качества, обеспечивающее исключительные характеристики в двигателях легковых автомобилей, работающих на бензине, дизельном топливе и сжиженном нефтяном газе. без турбонагнетателя, работающие в тяжелых температурных и нагрузочных условиях.

**WAVE POWER RACING 5W-50** создан на основе высококачественных синтетических базовых масел в сочетании с уникальным пакетом присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошие диспергирующие и моющие свойства.
- Отличные характеристики при низких температурах для плавного холодного пуска.
- Отличная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Подходит для экстремальных и тяжелых условий.

**WAVE POWER RACING 5W-50** превосходит следующие критерии эффективности:

API: SN/CF;

ACEA A3/B4

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс вязкости:		SAE J300	5W-50
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	853
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	114
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	19.1
Индекс вязкости		ASTM D2270	187
Вязкость при -30°C	cP	ASTM D 5293	6000
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число		ASTM D 2896	10.1
Сульфатная зольность		ASTM D 874	1.2

