

## WAVE POWER EXCELLENCE 5W-40

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

**WAVE POWER EXCELLENCE 5W-40** – современное 100% синтетическое моторное масло для использования в высокопроизводительных многоклапанных двигателях с турбонаддувом и наддувом с впрыском топлива легковых автомобилей, внедорожников и легких фургонов.

**WAVE POWER EXCELLENCE 5W-40** создан на основе высококачественных синтетических базовых масел в сочетании с уникальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Увеличенные интервалы замены
- Высокая защита от отложений и образования «шлама».
- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термо- и окислительная стабильность.
- Отличная устойчивость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокий индекс вязкости.

**WAVE POWER EXCELLENCE 5W-40** превышает следующие критерии качества:

Одобрено: MB-Approval 229.5      VW 502.00 / 505.00

Превосходит:

API: SN / CF      ACEA A3 / B4      Renault RN0710      Porsche  
GM-LL-B-025      BMW LL-01      PSA B71 2296

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс вязкости:		SAE J300	5W-40
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	856
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	85
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	14.1
Индекс вязкости		ASTM D2270	171
Вязкость CCS при -30°C	cP	ASTM D5293	6600
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D 2896	10.3
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	1.22

