

STREAM POWER 4T 10W-50

Полусинтетическое масло для четырехтактной мототехники

STREAM POWER 4T 10W-50 – полусинтетическое масло для 4-тактных бензиновых двигателей, разработанное специально для удовлетворения особых требований новейших высокопроизводительных 4-тактных мотоциклов с воздушным охлаждением. Он обеспечивает отличную защиту двигателя, коробки передач и мокрого сцепления, используемых в 4-тактных мотоциклах, и гарантирует высочайшую степень надежности даже в тяжелых условиях эксплуатации и температурах.

STREAM POWER 4T 10W-50 создано на основе высококачественных синтетических базовых масел в сочетании со специально подобранным пакетом присадок для получения следующих свойств:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Исключительные противоизносные, антикоррозионные и антикоррозионные свойства.
- Контролируемые фрикционные свойства исключают проскальзывание сцепления.
- Повышенная мощность / экономия топлива и улучшенные ходовые качества.
- Отличные диспергирующие и моющие свойства.
- Превосходная стабильность к сдвигу сохраняет вязкость в условиях высоких температур и сдвига и обеспечивает улучшенную защиту от износа.
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких температурах окружающей среды и обеспечивают эффективную смазку и защиту от износа при запуске.
- Низкая летучесть снижает расход масла и загрязнение углеводородами.

STREAM POWER 4T 10W-50 превышает следующие критерии качества:

API: SL JASO MA-2

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	10W-50
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	871
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	119
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	17.4
Индекс вязкости		ASTM D2270	162
Точка вспышки	°C	ASTM D92	201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-39
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D 2896	7.8

