

## STREAM POWER 2T EXTRA

Полусинтетическое двухтактное масло для мототехники

**STREAM POWER 2T EXTRA** – это высококачественное полусинтетическое масло, специально разработанное для высокомошных 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, оснащенных системами впрыска масла или предварительного смешивания.

**STREAM POWER 2T EXTRA** создано на основе высококачественных первичных минеральных и синтетических базовых масел в сочетании со специально подобранным пакетом присадок для получения следующих свойств:

- Превосходная защита от истирания поршня и преждевременного износа компонентов двигателя.
- Предотвращает образование коксовых отложений в двигателе и в выхлопной системе.
- Увеличенный срок службы двигателя без потери мощности.
- Технология присадок с низким содержанием золы предотвращает преждевременное зажигание и засорение свечей зажигания.
- Специально подобранная синтетическая базовая жидкость уменьшает видимый дым выхлопных газов.
- Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную однородную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

**STREAM POWER 2T EXTRA** превышает следующие критерии качества:

API: TC

JASO FD

ISO-L-EGD

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	872
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	68.3
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	9.7
Индекс вязкости		ASTM D2270	124
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>100
Точка застывания	°C	ASTM D97	-33
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D 2896	1.4
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	0.14

