

STREAM POWER SYN 2T

Синтетическое двухтактное масло для мототехники

STREAM POWER SYN 2T – это высококачественное полусинтетическое масло, специально разработанное для высокомошных 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, оснащенных системами впрыска масла или предварительного смешивания.

STREAM POWER SYN 2T создано на основе высококачественных синтетических базовых масел в сочетании со специально подобранным пакетом присадок для получения следующих свойств:

- Исключительная защита от истирания поршня и износа компонентов двигателя.
- Предотвращает образование коксовых отложений в двигателе и в выхлопной системе.
- Увеличенный срок службы двигателя без потери мощности.
- Специально подобранная синтетическая базовая жидкость уменьшает видимый дым выхлопных газов.
- Технология малозольных присадок предотвращает преждевременное зажигание и свечу зажигания.
- Легко смешивается с бензином, обеспечивая стабильную однородную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

STREAM POWER SYN 2T превышает следующие критерии качества:

API: TC

JASO FD

ISO-L-EGD

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	868
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	38.0
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7.5
Индекс вязкости		ASTM D2270	171
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>100
Точка застывания	°C	ASTM D97	-54
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D 2896	1.5
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	0.13

