

## AUTOGEAR POWER EP 80W-90

Масло для механической трансмиссии

**AUTOGEAR POWER EP 80W-90** - высококачественное трансмиссионное масло разработанное для смазки широкого диапазона автомобильных трансмиссий и осей коммерческих и легковых автомобилей, для которых требуются масла качества API GL-4.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **AUTOGEAR POWER EP 80W-90** обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая термическая и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от ржавчины, износа и коррозии.
- Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких температурах окружающей среды.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Отличная совместимость с уплотнениями.

**AUTOGEAR POWER EP 80W-90** превышает следующие критерии качества:

API: GL-4

MIL-L-2105

### Стандартный анализ

| Характеристики                    | Единица            | Метод      | Ст. значение |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Класс SAE                         |                    | SAE J306   | 80W-90       |
| Плотность при 15°C                | kg/m <sup>3</sup>  | ASTM D4052 | 893          |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D7042 | 142          |
| Кинематическая вязкость при 100°C | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D7042 | 14.3         |
| Индекс вязкости                   |                    | ASTM D2270 | 99           |
| Вязкость по Брукфилду при -26°C   | cP                 | ASTM D2983 | 150000       |
| Точка вспышки                     | °C                 | ASTM D92   | >210         |
| Точка застывания                  | °C                 | ASTM D97   | -27          |

