

## AUTOGEAR POWER MP 80W-90

Масло для механической трансмиссии

**AUTOGEAR POWER MP 80W-90** - высококачественное трансмиссионное масло разработанное для обеспечения отличной смазки широкого спектра автомобильных трансмиссий, мостов и бортовых передач.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **AUTOGEAR POWER MP 80W-90** обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая термическая и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от ржавчины, износа и коррозии.
- Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких температурах окружающей среды.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Отличная совместимость с уплотнениями.

**AUTOGEAR POWER MP 80W-90** превышает следующие критерии качества:

**API: GL-5**      **MIL-L-2105D**      **MAN 342 M1**      **MAN 342 M2**  
**MB 235.0**      **Volvo 1273.10**      **ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A**

### Стандартный анализ

| Характеристики                    | Единица            | Метод      | Ст. значение |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Класс SAE                         |                    | SAE J306   | 80W-90       |
| Плотность при 15°C                | kg/m <sup>3</sup>  | ASTM D4052 | 898          |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D7042 | 144.3        |
| Кинематическая вязкость при 100°C | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D7042 | 14.5         |
| Индекс вязкости                   |                    | ASTM D2270 | 99           |
| Вязкость по Брукфилду при -26°C   | cP                 | ASTM D2983 | <150000      |
| Точка вспышки                     | °C                 | ASTM D92   | >210         |
| Точка застывания                  | °C                 | ASTM D97   | -30          |

