

## AUTOGEAR POWER MP 85W-140

Масло для механической трансмиссии

**AUTOGEAR POWER MP 85W-140** - высококачественное трансмиссионное масло предназначенное для использования в механических коробках передач, работающих в тяжелых условиях, а также в ведущих мостах коммерческих и легковых автомобилей.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **AUTOGEAR POWER MP 85W-140** обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая термическая и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от ржавчины, износа и коррозии.
- Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких температурах окружающей среды.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Отличная совместимость с уплотнениями.

**AUTOGEAR POWER MP 85W-140** превышает следующие критерии качества:

API: GL-5  
Volvo 97310

MB 235.0  
Volvo 97316

MIL-L-2105D  
Voith 3.325-339

MAN 342 M1  
ZF TE-ML 07A, 08, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

| Стандартный анализ                |                    |            |              |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Характеристики                    | Единица            | Метод      | Ст. значение |
| Класс SAE                         |                    | SAE J306   | 85W-140      |
| Плотность при 15°C                | kg/m <sup>3</sup>  | ASTM D4052 | 900          |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D7042 | 235          |
| Кинематическая вязкость при 100°C | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D7042 | 27.4         |
| Индекс вязкости                   |                    | ASTM D2270 | 151          |
| Точка вспышки                     | °C                 | ASTM D92   | >210         |
| Точка застывания                  | °C                 | ASTM D97   | -30          |

