

## GEAR POWER TO-4 10W

Высокоэффективная трансмиссионная жидкость для коробок Powershift

**GEAR POWER TO-4 10W0** – специально разработан для высоконагруженных коробок передач, коробок Powershift и мокрых тормозов на тяжелой внедорожной технике, используемой в землеройных, карьерных работах, дорожном транспорте и сельском хозяйстве.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **GEAR POWER TO-4 10W** обладает следующими свойствами:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошая дисперсность и моющая способность.
- Высокие антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки.
- Возможны увеличенные интервалы замены.

**GEAR POWER TO-4 10W** превышает следующие критерии качества:

**Caterpillar TO-4;**      **Komatsu KES 07.868.1;**      **Allison C4;**      **API CF-2/CF;**  
**ZF TE-ML 03C**      **Komatsu Dresser**      **DANA Powershift transmissions**  
**Vickers 35VQ25**

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Вязкость SAE		SAE J300	10W
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	874
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	45
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	7,1
Индекс вязкости		ASTM D2270	114
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-33
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	9.1

