

GLACIER ANTIFREEZE

Концентрированная жидкость

GLACIER ANTIFREEZE - концентрат антифриза, не содержащий силикатов, аминов, нитритов и фосфатов, обеспечивающий защиту от замерзания и коррозии. Для безупречной работы двигателей внутреннего сгорания с водяным охлаждением.

Использовать **GLACIER ANTIFREEZE** в неразбавленном виде строго запрещается.

GLACIER ANTIFREEZE основан на моноэтиленгликоле в сочетании с мощной аддитивной технологией, чтобы получить следующие преимущества:

- Защита от коррозии, в том числе для цветных металлов.
- Защита от замерзания.
- Защита от ковитации.
- Совместимость с уплотнителями.
- Устойчивость к жесткой воде.
- Смешиваемость.

GLACIER ANTIFREEZE превосходит следующие критерии эффективности:

British Standard (BS) 6580

AFNOR 15-601

ASTM D-3306

SAE J-1034

CUNA NC 956-16

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Цвет			Синий
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D5931	1.131
Индекс преломления при 20°C		ASTM D1218	1.435
Точка кипения	°C	ASTM D1120	155
Щелочной резерв (pH 5.5)		ASTM D1121	3.0
pH		ASTM D1287	8.4
Точка застывания			
при 33% концентрации в воде	°C		-17
при 50% концентрации в воде	°C		-33

