

## GLACIER ANTIFREEZE XL

### Концентрированная жидкость

**GLACIER ANTIFREEZE XL** авысококачественный современный антифриз поколения силикатных антифризов; охлаждающая жидкость без содержания нитритов, аминов и фосфатов, состоящая из моноэтиленгликоля и специальных присадок.

**Использовать GLACIER ANTIFREEZE XL в неразбавленном виде строго запрещается.**

**GLACIER ANTIFREEZE XL** создан на основе этиленгликоля в сочетании с мощными присадками для получения следующих свойств:

- Эффективная и длительная защита от коррозии.
- Защищает от замерзания и кипения.
- Увеличенный срок службы охлаждающей жидкости.
- Отличная совместимость с уплотнениями.

**GLACIER ANTIFREEZE XL** превосходит следующие критерии эффективности:

VW TL 774C (G11)	MB 325.0 / 325.2	FIAT 9.55523
IVECO 18-1830	Ford ESD M97B49-A	MAN 324 NF
Deutz DQC CA-14	ASTM D3306	MTU MTL 5048
Volvo CE	BS 6580	JASO M325
BMW GS 94000	Chrysler MS-7170	NFR 15-601
Case JIC-501	KSM 2142	Cummins 85T8-2
GM GME L1301		

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Цвет		Зелено-синий	
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D5931	1.125
Индекс преломления при 20°C		ASTM D1218	1.432
Точка кипения	°C	ASTM D1120	174
Щелочной резерв (pH 5.5)		ASTM D1121	16
pH		ASTM D1287	7.2
Точка застывания			
при 33% концентрации в воде	°C		-20
при 40% концентрации в воде	°C		-27
при 50% концентрации в воде	°C		-40

