

## LUNA GREASE EP 2

Многоцелевая автомобильная и промышленная жидкая смазка

**LUNA GREASE EP 2** – универсальная смазка общего назначения, которую можно использовать в различных областях применения в заданных температурных пределах. Консистентная смазка обеспечивает хорошую механическую стабильность и защиту от коррозии, что делает ее пригодной для смазки подшипников даже во влажной среде.

**LUNA GREASE EP 2** - это высококачественная многоцелевая смазка, которую можно использовать как в промышленности, так и в автомобилестроении. Смазка подходит для широкого спектра подшипников скольжения и качения.

**LUNA GREASE EP 2** - консистентная смазка с литиевым загустителем на основе минерального масла. Смазка содержит ингибиторы коррозии и противозадирные присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- Хорошая устойчивость к ударным нагрузкам.
- Широкий спектр применения.
- Хорошая защита от коррозии.

**LUNA GREASE EP 2** превосходит следующие критерии эффективности:

DIN 51502

KP2K-30

ISO 12924

L-XBCEB-2

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс консистенции NLGI		ASTM D217	2
Загуститель			Литий
Базовое масло			Минеральное
Цвет		Визуально	Янтарный
Точка каплепадения	°C	IP396	>190
Вязкость базового масла при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7152	220
Пенетрация - 105 циклов при 25°C		ISO 217	±10
Нагрузка на 4-шариковой машине		DIN 51350:4	2500
Стойкость к воде (3 часа при 90° C)		DIN 51807-1	1
Рабочая температура	°C		-20 до +130

