

## LUNA GREASE MO-2

Многоцелевая полусинтетическая литиевая смазка с молибденом MOS2

**LUNA GREASE MO-2** – это высококачественная полусинтетическая литиевая смазка с молибденом MOS2, предназначенная для использования в самых тяжелых условиях как в автомобилях, так и в промышленности.

**LUNA GREASE MO-2** - состоит из высококачественных минеральных и синтетических базовых масел, а также пакета уникальных присадок для обеспечения следующих свойств:

- Смазка механизмов, подверженных скольжению, вибрации или высокой нагрузке.
- Продление периодов смазки.
- Снижение коэффициентов трения, снижение износа смазуемых элементов.
- Высокая адгезия и смазывающая способность.

**LUNA GREASE MO-2** превышает следующие критерии качества:

**MPF2K-20; ISO-L-XBCEB-2; MIL-G-3545 C; MIL-G-7711 A**

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс консистенции NLGI		ASTM D217	2
Загуститель			Литий
Базовое масло			Полусинтетическое
Цвет		Визуально	Черный
Точка каплепадения	°C	IP396	>180
Вязкость базового масла при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7152	100
Потери пенетрации после 105 циклов		ASTM D217	<30
Предельная нагрузка 4-шариковой машине		DIN 51350:4	2500 Н
Стойкость к воде после 3ч/90°C		DIN 51807:1	1
Рабочая температура	°C		-25 до +130

