

WAVE POWER EXCELLENCE 5W-30

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

WAVE POWER EXCELLENCE 5W-30 – это полностью синтетическое, высокоэффективное энергосберегающее моторное масло исключительного качества, обеспечивающее чрезвычайно высокие рабочие характеристики в бензиновых и дизельных двигателях и двигателях. Оно предназначено для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта с турбокомпрессором или без него, работающих в жестких температурных условиях и режимах нагрузки.

Этот продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных дизельным сажевым фильтром (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового масла и специального комплекса присадок, **WAVE POWER EXCELLENCE 5W-30** обладает следующими свойствами:

- Отличные низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Отличная устойчивость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости в широком диапазоне условий окружающей среды.

WAVE POWER EXCELLENCE 5W-30 превышает следующие критерии качества:

API SL/CF MB 229.5 GM-LL-B025	ACEA A3/B4 Renault 0700/0710	MB 226.5 VW 502.00/505.00	MB 229.3 GM-LL-A025
--	---	--	--------------------------------------

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс вязкости:		SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	857
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	67.1
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.4
Индекс вязкости		ASTM D2270	164
Вязкость CCS при -30°C	cP	ASTM D5293	6600
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D 2896	10.2
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	1.2

